

下記作業、5時間前に温水スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから外して下さい。

STEP 1

準備

1-1 洗浄前準備①

セットしてあるボトルが、空になっている事を確認する。
※ボトル内に水が残っているとボトルを外す時水漏れをする場合がある！



1-2 洗浄前準備②

作業開始5時間前に温水スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く。



! 作業中に万一温水コックに触れた際の火傷を防止する為

1-3 洗浄前準備③

作業に必要な物の確認

○洗浄液 (約4リットルキップが付いているもの)

○排水した水を受け取る容器 (約4リットル受けられるもの)



○キッチンペーパー、雑巾な布きん、除菌剤 (スプレーシート)



○洗浄液を洗い流すためのすすぎ用のボトル



○外 温水タンクおよび排水の間に多少漏れますので雑巾は必ず、もしくはキッチンペーパーをご用意ください

STEP 2

排水作業

2-1 ボトルの取り外し

セットしてあるホルダーを取り外し、ボトルを上部へ真っ直ぐに持ち上げ取り外します。
※ボトル内に水が残っているとボトルを外す時水漏れをする場合がある！(逆支弁がボトル内に浮いていないか確認する)(逆支弁が浮いている場合は水が空になってから取り外す。)



2-2 ドレンコックからの排水

水受け皿を取り外し、前面パネルを外します。



下部カバーを下方方向に押しながら手前に引き分離する。



ドレンコックを外し排水をする。(※必ずバケツなどを用意して排水を受ける)



コックカバーを取り外し

2-3 コックカバーを取り外して、作業をする場合



コックカバーの左右の側面を持ち下部を上を持ち上げるように手前に引っ張ります。
※必ず両端に手を添えて作業をして下さい。



! コックカバーを取り付けた状態でも作業可能です。

STEP 3

洗浄液のセット

3-1 洗浄液のセット

ドレンコックを閉めてから、洗浄液(ボトルネック有り)のボトルを直接ウォーターサーバーにセットする。



洗浄液の注入

3-2 冷温水タンクへの注入確認



3-3 通水確認

冷水コック・温水コックから洗浄液が排水される事を確認する。
冷水コックの排水



温水コックの排水



STEP 4

放置

4-1 30分間放置



! 洗浄液の効果を十分に発揮させる為です。必ず実施して下さい。

放置

4-2 誤飲防止

放置中に誤って洗浄液を飲まないようにして下さい。

(コックカバーを取り外した状態)



放置中に誤って洗浄液を飲まないようにして下さい
(コックカバーがある状態)



この間を利用して、冷・温水コックサーバー本体の清掃をする。

4-3 サーバー清掃

ウォーターサーバー本体やコック周辺の汚れを清掃する。(除菌シート等)



! コック内はブラシが綿棒を使用し清掃して下さい。

※どちらかになります

STEP 5

排水・洗い流し

5-1 冷・温水コックから排水

用意した容器に冷・温水コックから交互に洗浄液が無くなるまで、排水して下さい。



⚠️ 洗浄液がボトル内より無くなるまで冷・温水コックから排水す

5-2 ドレンコックからの排水

再度、ドレンコックを外し排水する。(バケツなどを用意して排水を受ける)



5-3 ボトル取り外し



5-4 ボトル交換

再度、ドレンコックを開けてから、すすぎ液(ボトルネック無し)のボトルを洗浄用として直接ウォーターサーバーにセットする。



排水・洗い流し

5-5 冷・温水コックから排水

用意した容器に冷・温水コックから交互にすすぎ液が無くなるまで、排水して下さい。



⚠️ 採水・捨水を繰り返して下さい。(2分間の出水後に、3分間の止水を繰り返して全てを排水して下さい。)

5-6 ドレンコックからの排水

ドレンコックを外し排水をする。(※必ずバケツなどを用意して排水を受ける)



5-7 前面パネルの取り付け


※必ずドレンコックを閉める。前面パネルを前面版の下のはめ込む。下部パネルを下方向に押しながらはめ込む。



⚠️ はめ込み難い場合は、パネルの横を合わせる用にして下さ

5-7 前面パネルの取り付け


(前面パネルロックをコインを使用し押しながら右へ回す。)



水受け皿を元に戻します。

STEP 6

コックカバーの取り付け



※①下部の詰め(2箇所)を先にはめ込む。



※②その後上部の差込口に(2箇所)はめ込む。

※コックカバーが浮いたり、隙間が無いか確認!



⚠️ ロックボタンが正常に動かない場合は、確認して下さい。

STEP 7

ご使用の準備

7-1 ボトルの交換

空になった、すすぎ液(ボトルネック無し)のボトルを取り外



7-2 天板清掃

清潔な布巾、キッチンペーパー、清潔ラボ、除菌シート等で、ボトルの差込口周辺の清掃をする。



7-3 ご使用準備

新しい「富士山の水」ボトルを通常ご使用される手順通りセットする。



7-4 電源プラグ

電源プラグをコンセントに差し込む。



⚠️ ※必ずサーバー裏側の温水スイッチは入れない。

STEP 8

ご使用の開始準備

8-1 冷・温水タンクのエア抜き

※必ず温水コック・冷水コックから水が、出水する事を確認する。(空気交じりの排水が終わるまで出水する。)



⚠️ ※ 温水スイッチがONの状態場合空焚きになる可能性があります。(絶対しないで下さい。)

8-2 温水スイッチをON

背面の温水スイッチをONにする。



8-3 確認

オレンジとブルーのランプが点灯しているか確認して下さい。



使用を再開する(電源開始後約40分後には冷水、温水とも適温になります。)

すべての作業が終了しました。

温水にならない、冷水にならない、お困りになりましたら、フリーダイヤルまでお電話下さい。エアレスウォーター機 0120-771-678